

出展マニュアル — キャリアダンプ

下記部位の写真とコンディションレポートを送信してください。
「外観」の写真は画面いっぱいに行きできるだけ大きく撮ってください。

順番	部位	特記事項
(1)	外観	斜め左前方(約20~30度)
(2)	外観	斜め左後方(約20~30度)
(3)	外観	斜め右前方(約20~30度)
(4)	外観	斜め右後方(約20~30度)
(5)	外観	斜め左前方(ベッセルを上げて)
(6)	外観	斜め左後方(ベッセルを上げて)
(7)	外観	斜め右前方(ベッセルを上げて)
(8)	外観	斜め右後方(ベッセルを上げて)
(9)	アイドラ	しゃがんで水平位置で
(10)	スプロケット	しゃがんで水平位置で
(11)	ピンブッシュ	下からのぞいて
(12)	キャリアローラ	しゃがんで斜めから
(13)	トラックローラ	斜めから手を差し入れて
(14)	クローラ外観	片側のみ: 破損箇所が分かるように
(15)	エンジン	
(16)	油圧ポンプ	
(17)	運転席	
(18)	アワーメーター	
(19)	プレートまたは刻印	
(20)	問題箇所	分かりやすく数枚撮影
(21)		
(22)		
(23)		
(24)		

(ご希望の方はサンプル画像を送信しますのでご連絡ください。)

*クラック・溶接箇所・損傷箇所等注意事項があればコメント欄に記入し、写真を撮って下さい。

外装

塗装色	純正 ・ 指定色 ・ リペイント	カバー類の状態	A B C D E
オペレーターキャビン	A B C D E	外装全体の錆、腐食	A B C D E
シートの状態	A B C D E	フレームの亀裂、損傷	A B C D E
コメント:			

操作系統

操作系統		コメント
エアコン	有り ・ 無し ヒーターのみ ・ ヒーター&クーラー	
スロットル	正常 ・ 異常	
ステアリング	正常 ・ 異常	
フットブレーキ	正常 ・ 異常	
操作レバー類	正常 ・ 異常	
LCDモニター	無し ・ 有り(正常 ・ 異常)	
トランスミッション	マニュアル ・ オートマチック	
	前 ()速 後 ()速	

